

4.2 PRODUKTINFORMATION

Optibelt TT mini

	Optibelt TT mini Miernik częstotliwości Miernik częstotliwości Optibelt TT mini służy do sprawdzania naprężenia wstępnego pasów napędowych poprzez pomiar częstotliwości. Dzięki ergonomicznym kształtom i niewielkim wymiarom TTmini może być bez trudu stosowany w najtrudniej dostępnych miejscach.
---	--

1. Właściwości / zalety:

- niewielkie, poręczne urządzenie wielkości telefonu komórkowego;
- automatyczna funkcja wyłączania;
- bez konieczności kalibracji;
- zakres pomiaru od 10 Hz do 600 Hz;
- nieskomplikowane i powtarzalne pomiary;
- kraj produkcji: Niemcy;
- z baterią;
- fabryczna kalibracja oraz certyfikat bezpieczeństwa

2. Funkcje:

Po włączeniu urządzenie jest gotowe do wykonania pomiaru.

Naprężony wstępnie pas należy wprowadzić w drgania uderzeniem palca lub jakiegoś przedmiotu. Głowicę pomiarową należy trzymać ponad pasem, TT mini rozpoczyna pomiar i pokazuje wynik w hercach (Hz).

Zalecane wartości naprężenia wstępnego należy odszukać w odpowiednich tabelach Optibelt i w wyliczeniach CAP.