

Uniwersalny przyrząd do falowego pomiaru naprężenia montażowego pasów klinowych, zębatych i żebrowanych.

Zastosowanie:

- ♦ maszyny ogólnego zastosowania
- ♦ przemysł samochodów ciężarowych i dostawczych
- ♦ przemysł maszyn rolniczych

Dane techniczne:

- zakres pomiaru: 10-600 Hz
- długość cięgna między kołami: <10.000mm
- waga paska: <10.000g/m
- siła naprężenia: 1- 60.000 N
- akustyczny czujnik z elektronicznym systemem tłumień zakłóceń
- ciekłokrystaliczny, dwuwierszowy wyświetlacz
- bateria: 4 x 1,5V
- akumulator (opcja): 6V, 1500mAh
- praca w temp. 5-70C
- wymiary: 225 x 117 x 46
- waga: 325g (bez baterii)



Zalety:

- szybki i prosty sposób ustalenia naprężenia paska montażowego
- pomiar przeprowadzany bezdotykowo, z zachowaniem stałej dokładności przy pomiarach powtórnych
- szeroki zakres pomiaru: 10-600Hz
- wyniki podane w [Hz] lub w [N]
- wysoka dokładność pomiaru
- weryfikacja pomiaru odnośnie zaleceń firmy Optibelt, dotyczących naprężeń pasków
- jakościowa ocena wyniku pomiaru
- możliwość wprowadzenia do pamięci urządzenia własnych danych
- prosta obsługa

